

Péče o zámky vozidel

Lock Care & De-Icer

POPIS

Ochranný prostředek byl speciálně vyvinutý pro mazání a ošetřování zabudovaných cylindrických vložek zámků a zámků zapalování. Po aplikaci tohoto ochranného prostředku do zámku zůstanou jeho pohyblivé díly dlouhodobě lehce pohyblivé. V zamrzlých dveřních zámcích rozpouští námrazu.

VLASTNOSTI

- dlouhodobá ochrana proti korozi
- neutrální vůči plastům, gumě a lakům
- vynikající mazivost
- excelentní rozmrazovací účinek
- snižuje tření a opotřebení

TECHNICKÁ DATA

Zahušťovadlo	: lithiové mýdlo	
Základový olej	: plně syntetický	
Teplotní rozpětí pro použití	: -50 – +140 °C	
Penetrace (1/10 mm)	: 280	DIN ISO 2137
Klasifikační stupeň NLGI	: 2	DIN 51818
Barva / vzhled	: světlá, lehce transparentní	
Bod skápnutí	: > +185 °C	
Viskozita zákl. oleje při +40 °C	: cca 30	mm ² /s
Viskozita zákl. oleje při +100 °C	: cca 6	mm ² /s
Tlak tečení při -40 °C	: > 1400	mbar
Odolnost proti vodě	: 1 – 90	
Čtyřkuličkový test (VKA test)		
- svařovací síla	: > 2000	N

OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání, ošetřování a odmrazování dveřních zámků, závěsů dveří a mechanismů bočních zpětných zrcátek automobilů.

POZNÁMKA

Technické údaje se vztahují na základní mazivo po odpaření rozpouštědla, nikoli na aerosolovou dózu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím dózu důkladně protřepat. Trysku stříkací hlavičky zavést do zámku a stisknutím ventilu do něj aerosol stříknout.

DOSTUPNÁ BALENÍ

50 ml	hliníková sprejová dóza	Obj. č. 1528 D
50 ml	hliníková sprejová dóza	Obj. č. 21925 GB

